

Принтер этикеток, 2 дюйма, прямая термопечать



Услуги



Торговля



Здравоохранение
и фармацевтика



Почта

Принтер автоматически распознает типы ленты:

- малоразмерные ленты
- рулон этикеток (работа с промежутком)
- распознавание черной метки
- непрерывная лента

- Скорость печати 6 ips (152 мм/с)
- Высокая скорость обработки данных различных типов этикетки
- Возможность подключения и печати с терминалов Эвотор
- Печать ценников и этикеток из 1С

Двойной интерфейс

- Стандарт: USB + Serial
- Опция: USB + Ethernet + WLAN*



Ориентирован на пользователя

- легкая загрузка бумаги с регулируемой направляющей



- клавиши Пауза и Отмена

function-keys



Совместимость

POScenter DX-2824 совместим с наиболее популярными на рынке языками программирования SLCS, BPL-Z™, BPL-E™.



BPL-Z™



BPL-E™

Label Artist - программа для создания и разработки этикетки в комплекте с принтером. Она поддерживает базы источников данных (TXT, XLS и тд.)

Характеристики печати

Метод печати: прямая термопечать

Скорость: 152 мм/с

Разрешение: 203 dpi

Ширина печати: 54 мм

Длина печати: 6 ~ 2000 мм

Датчики: Передающий, Отражающий (перемещаемый), датчик открытой головки

Характеристики производительности

Память: 64MB SDRAM, 128MB Flash

Интерфейс:

Стандарт: USB V2.0 HS + Serial

Опция: USB V2.0 HS + Ethernet + WLAN*

*WLAN: 802.11b/g/n USB dongle type (опция)

Прикладное программное обеспечение

Emulation: SLCS, BPL-Z™, BPL-E™

Driver/Utility: Windows Driver (Euro Plus/Seagull),

OPOS Driver, Linux CUPS Driver, Mac

Driver, Virtual COM USB / Ethernet Driver,

Utility Program, Label Artist™

SDK: Android SDK

Опции

Ethernet, WLAN (USB модуль), Отделитель этикеток, Автоотрезчик, RTC (часы реального времени)

Характеристики ленты

Тип ленты: Gap, Black Mark, Notch,

Continuous, Fan-Fold

Ширина: 15 ~ 60 мм

Максимальный диаметр рулона: 130 мм

Толщина ленты: 0.06 ~ 0.20 мм

Метод загрузки: Easy Paper Load

Графика /Символы

Графика: Поддерживает установленные пользователем шрифты, графику, логотипы

Штрих код: 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93,

Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, I

nterleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet,

GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5,

UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB

2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode,

MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39

Физические характеристики

Размер (Ш x Д x В): 120 x 230 x 170 мм

Вес: 1.36 кг

Питание: EnergyStar Certified,

External Power Adaptor 100-240V AC, 50/60Hz