

urovo

P8100

ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА

Экран размером 8" с высоким разрешением до 1920 x 1200
Встроенный 1D/2D модуль сканирования. Беспроводной роуминг WI-Fi
Мощный сменный аккумулятор 8400 мАч, поддержка QC 3.0,
длительное время работы
Двойной динамик, улучшенный стереозвук, система шумоподавления
Рейтинг IP67. Устойчивость к падению с высоты 1.5 метра





ЛУЧШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СВОЕМ КЛАССЕ

Планшет UROVO P8100 комплектуется 8-ми ядерным процессором, оперативной памятью в 4 ГБ, встроенной памятью в 64 ГБ и ОС Android 9.0. Данные параметры планшета позволяют поддерживать высокую производительность при работе с устройством.



ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

P8100 оснащен батареей емкостью в 8400 мАч, которая позволяет работать до 10-ти часов без дополнительной подзарядки.



РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Планшет оснащен модулями 1D/2D, которые позволяют считывать большинство линейных и двумерных кодов. Модуль NFC также позволяет работать в режиме эмуляции карт и режиме P2P.



БЕСШОВНЫЙ Wi-Fi РОУМИНГ

Специально оптимизированная опция коммуникации по Wi-Fi и возможности бесшовного роуминга позволяют существенно снизить задержки в передаче сигнала по сети.

СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ



datamobile



клеверенс



Батарея

3.8 В 8400 мАч

Сканер

возможность сканирования
1D и 2D штрих-кодов

Камера

Тыловая 13 Мп, вспышка.
Фронтальная - 5 Мп

Экран

8.0" дюймов,
полноразмерный TFT-LCD HD.
Разрешение до 1920 x 1200
(1280 x 800 стандартно)

Физическая клавиатура

Программируемые
функциональные клавиши
P1-P8

253.8MM

146MM



16,5MM



Аккумуляторная батарея

4.4 В / 8400 мАч



Защитный чехол

Тип 1



Ремешок на руку



Защитный чехол

Тип 2



Зарядная станция

1 слот для планшета + 1 слот для АКБ



Крепление на стену



Коммуникационная мини-подставка

1 слот для питания планшета + передача данных Ethernet



Крепление для зарядника

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модель	UROVO P8100
Операционная система	Android 9.0
Процессор	Восьмиядерный SD450, 1.8 ГГц
Память	RAM: 4 ГБ ROM: 64 ГБ
Экран	8.0" TFT экран. Разрешение 1280 x 800 (1920 x 1200 опционально). Ёмкостный сенсорный экран: поддержка мультитач, поддержка работы в перчатках и мокрыми пальцами
Аудио	Стереосистема (2 стерео динамика), сдвоенный микрофон с подавлением шума, поддержка наушников
Слоты расширения	Nano-SIM x 2 / PSAM x 1 Micro SD карта (до 256 ГБ)
Ввод данных	Набор текста: английский, русский, роспись на экране, установка независимого метода ввода
Интерфейсы	USB Type-C, POGO PIN
Датчики	Датчик освещённости, датчик ускорения, геомагнитный датчик, гироскопический датчик (опционально)

СБОР ДАННЫХ

Встроенный сканер штрих-кодов	Zebra SE4710 (Soft Decode), Urovo SE2020
Сканирование	Поддержка сканирования основных 1D и 2D кодов
Камера	Фронтальная камера 5 Мп. Тыловая камера 13 Мп. Вспышка
NFC	Поддержка ISO15693, ISO14443A/B Поддержка MIFARE, FeliCa Режим эмуляции карт, режим P2P, режим чтения Расстояния сбора данных 0-6см (ISO15693), 0-4см (ISO14443A / B)

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WAN ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ГОЛОСА

Диапазон WAN	TD-LTE (B34/ B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B19 / B20 / B25/ B26/ B28A / B28B/ B66) WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev. A BC0 (800 МГц) CDMA 1x GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800/1900)
GPS	Поддержка GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ LAN

Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w
Рабочий канал	2.4G, 5G
Тип поддержки 802.1x(EAP)	EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
Бесшовный роуминг	802.11r

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ PAN

Bluetooth	Bluetooth 4.2 + BR/EDR + BLE
-----------	------------------------------

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм	253.8 x 146 x 16.5
Вес, г	728.5
Аккумулятор	3.8 В / 8400 мАч, время зарядки не более 4 часов, Quick Charge 3.0
Клавиатура, кнопки	Функциональные кнопки P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, кнопка сканирования. Боковые кнопки: звук +, -, кнопка вкл/выкл питания

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-20 ~ 60°C
Температура хранения	-40 ~ 70°C
Влажность	5%RH ~ 95% RH (без конденсации)
Устойчивость падения	Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1.5 метров
IP-рейтинг	IP67